アナログテスタは基本的に直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗を測定するもので、一般家庭からプロの現場測定まで幅広い用途に使用されています。

　最近のアナログテスタには、上記基本機能のほか、トランジスタのhFE（直流電流増幅率）の測定などを可能にするテスタもあります。

アナログテスタの長所

1. 短い周期で変化する値の傾向を読み取りやすい。
   ※デジタルでは数値が安定しない。
2. 抵抗レンジ以外は動作電源を必要としない。
3. 回路が簡単で、コストが安い

CX-120B

アナログテスタ

携帯に便利な小型・軽量タイプで導通ブザーが付いています。

●導通チェック機能付。

一般仕様

電　　源	単3（1.5V）電池1個
寸法・重量	W63×H104×D30mm、約108g
付　属　品	ヒューズ(0.5A/250V) 内蔵、テストリード 1組、取扱説明書

電気的性能

DCV	レンジ：2.5、10、50、250V 許容差：フルスケールの±4%
ACV	レンジ：10、50、250、500V 許容差：フルスケールの±5%
DCmA	レンジ：0.5、10、250mA 許容差：フルスケールの±4%
Ω	レンジ：×10、×1KΩ 許容差：目盛長の±4%
BATT	レンジ：9V、1.5V

標準価格
オープン価格

CX-160

アナログテスタ

簡単な操作で電圧・断線チェックが可能なテスタ。

一般仕様

電　　源	単4（1.5V）電池1個
寸法・重量	W65×H105×D23mm、約100g
付　属　品	ヒューズ（0.5A/250V）、取扱説明書

電気的性能

自動車用バッテリーチェック	15V DC
家庭用用コンセントチェック	150、300V DC
電池チェック	1.5（ボタン）、1.5V、9VDC
断線チェック	○

標準価格
¥2,604（税込）¥2,480（本体）

CX-160M/160MB

アナログテスタ

新製品

簡単な操作で電圧・断線チェックが可能なテスタ。

本体の裏にマグネットが内蔵されているので、作業時に配電盤などにつけると操作性が高まります。CX-160MBは導通ブザー付。

電気的性能

DCV	レンジ：10、50、250、500V 許容差：フルスケールの±4%
ACV	レンジ：50、250、500V（2KΩ/V） 許容差：フルスケールの±5%
DCmA	レンジ：25、250mA 許容差：フルスケールの±4%
Ω	レンジ：500KΩ 許容差：目盛長の±4%
dB	レンジ：4〜36dB

一般仕様

電　　源	単4（1.5V）電池 1個
寸法・重量	W65×H105×D23mm、約100g
付　属　品	ヒューズ（0.5A/250V）、取扱説明書
その他仕様	CX-160M：マグネット付 CX-160MB：マグネット、導通ブザー付

標準価格
CX-160M
CX-160MB　　オープン価格

CX-180N

アナログテスタ

粉塵や落下時の衝撃から本体を守るホルスタケース標準装備。

一般仕様

電　　源	単3（1.5V）電池1個
寸法・重量	W45×H145×D45mm、約250g
付　属　品	ヒューズ（0.5A/250V）、ホルスタケース、取扱説明書

電気的性能

DCV	レンジ：2.5、10、50、250、500V 許容差：フルスケールの±3%
ACV	レンジ：10、50、250、500V 許容差：フルスケールの±4%
DCmA	レンジ：100μ、5、250mA 許容差：フルスケールの±3%
Ω	レンジ：×10、×100、×1KΩ 許容差：目盛長の±3%以内

標準価格
¥3,129（税込）¥2,980（本体）

CX-270N

アナログテスタ

端子間電流・電圧の測定、デシベル付多機能型テスタ。

一般仕様

電源	単3（1.5V）電池 2個 006P（9V）電池1個
寸法・重量	W100×H152×D38mm、約230g
付属品	テストリード1組、 ヒューズ（0.5A/250V）、取扱説明書
オプション	ハードケース（HC−270）

標準価格

¥4,410（税込）¥4,200（本体）

電気的性能

DCV	レンジ：0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000（20KΩ/V） 許容差：フルスケールの±3%
ACV	レンジ：10、50、250、1000V（9KΩ/V） 許容差：フルスケールの±4%以内
DCmA	レンジ：50μ、2.5、25、250mA 許容差：フルスケールの±3%以内
Ω	レンジ：×1、×10、×100、×1K、×10K 許容差：目盛長の±3%以内
dB	レンジ：−10〜+22dB 許容差：フルスケールの±4%以内
ICED LI	レンジ：150μA、1.5、15、150mA 許容差：目盛長の±5%以内
LV	レンジ：3V〜0V 許容差：目盛長の±5%以内
hFE	レンジ：0〜1000 許容差：目盛長の±3%以内

CX-280

アナログテスタ

落下衝撃からメータを保護するトートバンド式アナログテスタ。

一般仕様

電源	単3（1.5V）電池 2個 006P（9V）電池 1個
寸法・重量	W100×H152×D38mm、約230g
付属品	テストリード 1組、 ヒューズ（0.5A/250V）、取扱説明書
オプション	ハードケース（HC−270）

標準価格

¥5,229（税込）¥4,980（本体）

電気的性能

DCV	レンジ：0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000（20KΩ/V） 許容差：フルスケールの±3%以内
ACV	レンジ：10、50、250、1000V（9KΩ/V） 許容差：フルスケールの±4%以内
DCmA	レンジ：50μ、2.5、25、250mA 許容差：フルスケールの±3%以内
Ω	レンジ：×1、×10、×100、×1K、×10K 許容差：目盛長の±3%以内
dB	レンジ：−10〜+22dB 許容差：フルスケールの±4%以内
LI ICED	レンジ：150μA、1.5、15、150mA 許容差：目盛長の±5%以内
LV	レンジ：3V〜0V 許容差：目盛長の±5%以内
hFE	レンジ：1000 許容差：目盛長の±3%以内